

Colori Ecopelle Aurea | Faux leather Aurea Colors



SETTORI / SECTORS



APPLICAZIONI / USES



CARATTERISTICHE / FEATURES



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m²	-	600
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	72% PVC - 25% COT - 3% PU	
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	EN ISO 5470-2	100.000
Adesione / Adhesion	N/50 mm	UNI 4818-10	> 40
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N	UNI 4818-6	long. 400 trasv. 200
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght	N	UNI 4818-9	long. 70 trasv. 60
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	6/7



RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE

UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852-1 cigarette test
BS 5852-1 match test
TB 117:2013
IMO res. A.652(16)

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS — Check our website www.flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.

