

Colori Ecopelle Bloom | Faux leather Bloom Colors



SETTORI / SECTORS



APPLICAZIONI / USES



CARATTERISTICHE / FEATURES



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m²	-	550
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	-	85% PVC - 15% PES
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 5470-2	50.000
Adesione / Adhesion	N/50 mm	UNI EN ISO 2411	long. 65 trasv. 55
Allungamento a rottura / Elongation at break	%	UNI EN ISO 1421	long. 113 trasv. 85
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght	N	UNI EN ISO 4674-1	long. 100 trasv. 127
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	6



RESISTENZA AL FUOCO

FIRE RESISTANCE

TB 117:2013 - Assembly Bill 2998
BS 5852-1 cigarette test

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS — Check our website www.flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.

